

■测试夹具和测试引线(单独出售)■

对于 LCR 测试仪，备有用于测量各种元件和材料的各种各样的测试夹具和测试引线。
请按照元件的形状等正确选用。



2323A 直接连接型测试夹具

对于带有引线的电子元件，可直接插入本测试夹具进行测量。无论是平行引线还是逆向引线的元件，勿须弯曲引线即可测试



2324 四端子鳄鱼夹测试引线

采用四端子对法，对于低阻抗的四端子元件进行测试时所采用的测试引线，其电流供给与电压测量分别使用不同的端子。



ZM2391 三端子鳄鱼夹测试引线

备有简易测量用的三端子型测试引线。



2325A (L/M) 开尔文夹测试引线

2325AL

这是用两个夹具、能连接至四个端子的测试引线。对于大型或特殊形状、并难于插入直接连接型测试夹具的电子元件，可使用本测试引线。现备有标准 L 型和配备小型夹具的 M 型可供选用。



[M 型]



[L 型]



ZM2392 开尔文夹测试引线

备有简易测量用的测试引线。



2326A 芯片元件用的测试引线

镊状测试引线使表面贴装芯片等元件的测量更加方便。其顶端的测量触点是可装卸的。



ZM2393 芯片测试夹具

本测试夹具用于测量与线路板表面直接连接使用的 SMD（表面贴装器件）/芯片元件。其特点是杂散电容小、零点校正容易。